

Proyecto:		
Localización:		
Item #:	Cantidad:	
Modelo :		


MODELOS: AN1002BT


**AN1003BT** 

**AN1004BT** 

Armario Congelación Serie Nacional 1000 L.

## **Fortalezas**





- Nuevo diseño de puertas con tirador de doble agarre. Además, están dotadas con bisagras para un retorno automático y presión permanente durante el cierre. El retorno automático queda libre cuando la apertura supera los 95º. Incluyen burlete de triple cámara fácilmente desmontable.
- El nuevo controlador digital táctil e intuitivo IP 65 tiene una mayor precisión en el control de la temperatura. Mayor facilidad para el ajuste del intervalo de temperaturas que deseamos conseguir.
  - Todas las unidades condensadoras son comprobadas al 100%, en cámara de Helio para la detección de la fuga de gas.
- Incorporación de iluminación LED, llegando a reducir el consumo energético entre un 80% y 90%, respecto a una bombilla tradicional. Iluminación en todos los niveles y frente para realzar los productos.
- ✓ Infrico está auditado y certificado por la organización internacional AENOR en ISO 9001:2015 (Calidad); ISO 14001:2015 (Medio Ambiente); OSHAS 18001:2007 (Seguridad y Salud al trabajador), y por INTERTEK conforme con UL 471 y NSF 7.



**AN 1003 BT** 

MODELOS	Dimension (mm)		Nº	Nº Parrillas/	Volumen cámara	Volumen bruto	Potencia	Regimen Temp.	Ref.	Carga Gas	Peso Neto			
		Largo	Fondo	Alto	Puertas	Juego guías	(L)	(L)	(W)	(°C)	i.e.i	(gr.)	(Kg.)	
	AN1002BT	1385	700	2060	2	6/6	1110	1968	670	-18 ºC	R290	140	186	
	AN1003BT	1385	700	2060	3	6/6	1110	1968	670	-18ºC	R290	140	186	
	AN1004BT	1385	700	2060	4	6/6	1110	1968	670	-18 ºC	R290	140	186	

OS RESERVAMOS EL DERECHO DE REALIZAR CAMBIOS TECNICOS SIN PREVIO AVISO





www.infrico.com info@infrico.com Tel. 00 34 957 51 03 03

Tel. 00 34 957 51 03 03 Fax. 00 34 957 51 03 04



DISPONIBLE EN:





Proyecto:		
Localización:		
Item #:	Cantidad:	
Modelo :		

MODELOS: AN1002BT

**AN1003BT** 

**AN1004BT** 

Armario Congelación Serie Nacional 1000 L.

# **CARACTERISTICAS ESTÁNDAR**

## Exterior

- Acero Inoxidable AISI 304,
- Respaldo en chapa galvanizada,
- Patas regulables hasta 200 mm.

## Interior

- Acero Inoxidable AISI 304,
- Interior con uniones de amplio radio para facilitar la limpieza,
- Desagüe en el interior de la cámara,
- Iluminación LED interior.

#### Puerta

- Puertas con tirador integrado de doble agarre y bisagra pivotante con bloqueo de apertura,
- Contrapuerta embutida con burlete triple cámara fácilmente sustituible,
- Marcos de puerta calefactados para evitar la acumulación del hielo,
- Claro de puerta grande de 580x1345 mm,
- Claro de puerta chica de 375x615 mm.

## Aislamiento

- Aislamiento de poliuretano de espesor 55 mm, inyectado a alta presión libre de CFC's con densidad 40 Kg/m3,
- Zero ODP and Low GWP.

#### Estantes

- (3) parrillas interiores por puerta de 530x510 mm,
- Guías y parrillas fácilmente desmontables para la limpieza.

## Refrigeración

- Temperatura y desescarche regulada por el controlador digital táctil IP 65.
- Sistema de frío ventilado,
- Ventiladores electrónicos,
- Desescarche por gas caliente,
- Válvula de expansión,
- Bandeja evaporativa sin resistencia eléctrica para una mayor eficiencia energética,
- Evaporadores tratados con Epoxi de poliéster anticorrosión,
- Clase climática 4 (30°C, 55%HR).

# **OPCIONAL**

- Parrilla, □ Tropicalización a 43ºC,
- Juego de guias, Ruedas.
- Cerradura, ☐ Conexión eléctrica 220 V / 1 ph / 60 Hz,
- Barra carnicera, Conexión eléctrica 115 V / 1 ph / 60 Hz..

Eléctric	са
----------	----

Conexión eléctrica: 230 V / 1 ph / 50 Hz



MODELOS	Dimensiones Paletización (mm)		Peso Comp.	Poder de Congelación	Potencia frigorífica	Consumo (kWh/24h)	Inten. (A)	Nivel Ruido	Container 20'/40'/40'HC	Trailer		
	Largo Fondo Alt		Alto	(Kg.)		(Kg/24h)	(W a -30°C)			(dB)		
AN1002BT	1480	780	2100	206	1 1/4	3,8	644	10,70	4,7	60,4	10 / 23 / 23	24
AN1003BT	1480	780	2100	206	1 1/4	3,8	644	10,70	4,7	60,4	10 / 23 / 23	24
AN1004BT	1480	780	2100	206	1 1/4	3,8	644	10,70	4,7	60,4	10 / 23 / 23	24

NOS RESERVAMOS EL DERECHO DE REALIZAR CAMBIOS TECNICOS SIN PREVIO AVISO





www.infrico.com info@infrico.com Tel. 00 34 957 51 03 03 Fax. 00 34 957 51 03 04

APROBACIÓN:

DISPONIBLE EN:









Proyecto:	
Localización:	
Item #:	Cantidad:
Modele :	


MODELOS: AN1002BT


**AN1003BT** 


**AN1004BT** 

Armario Congelación Serie Nacional 1000 L.


# **VISTA GENERAL**









**PERFIL** 









# **CONEXIONES**

MODELOS	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)
AN1002BT	33	407,5	124	692	106
AN1003BT	33	407,5	124	692	106
AN1004BT	33	407,5	124	692	106





NOS RESERVAMOS EL DERECHO DE REALIZAR CAMBIOS TECNICOS SIN PREVIO AVISO





www.infrico.com info@infrico.com Tel. 00 34 957 51 03 03

APROBACIÓN:

DISPONIBLE EN:



