

Proyecto:		
Localización:		
Item #:	Cantidad:	
Modelo :		

MODELOS: ME1000PIZZA

ME1000KB

Mesa Refrigerada Gastronorm 1/1 para ensalada Serie 700

Fortalezas

- Las mesas refrigeradas para ensaladas se han mejorado en diseño, robustez y fiabilidad, manteniendo la misma capacidad y cumpliendo con los estándares de calidad.
- 🗸 Mejora de la clasificación energética, debido al uso del refrigerante R290, ventiladores electrónicos y de la circulación optimizada del aire para una mejor uniformidad de temperatura en el interior.
- 🗸 Las puertas esta dotadas con bisagras para un retorno automático y presión permanente durante el cierre. El retorno automático queda libre cuando la apertura supera los 95º. Incluyen burlete de triple cámara fácilmente sustituible. Las puertas son reversibles.
- 🗸 El nuevo controlador digital táctil e intuitivo IP 65 tiene una mayor precisión en el control de la temperatura. Mayor facilidad para el ajuste del intervalo de temperaturas que deseamos conseguir.
- Todas las unidades condensadoras son comprobadas al 100%, en cámara de Helio para la detección de la fuga de gas.
- Infrico está auditado y certificado por la organización internacional AENOR en ISO 9001:2015 (Calidad); ISO 14001:2015 (Medio Ambiente); OSHAS 18001:2007 (Seguridad y Salud al trabajador), y por INTERTEK conforme con UL 471 y NSF 7.







MODELOS	Dimension (mm)		Nº Puertas	Nº Parrillas / J. Guías	Volumen cámara	Volumen bruto	Régimen Temp.	Ref.	Carga Gas (gr.)	Peso Neto	
	Largo	Fondo	Alto		,	(L)	(L)	(°C)		(87	(Kg.)
ME1000PIZZA	978	700	865 1129	2	2/6	230	592 773	0 ºC / +6ºC	R134a	165	155
МЕ1000КВ	978	700	1125	2	2/6	230	770	0 ºC / +6ºC	R134a	165	110



APROBADO:

DISPONIBLE EN:



Proyecto:		
Localización:		
Item #:	Cantidad:	
Modelo :		

MODELOS: ME1000PIZZA

ME1000KB

Mesa Refrigerada Gastronorm 1/1 para ensalada Serie 700

CARACTERISTICAS ESTANDAR

Exterior

- Acero Inoxidable AISI 304,
- Estructura compacta totalmente inyectada,

Interior

- Acero Inoxidable AISI 304,
- Interior con uniones de amplio radio para facilitar la limpieza,
- Desagüe en el interior de la cámara.

Aislamiento

- Aislamiento de poliuretano de espesor 55 mm, inyectado a alta presión libre de CFC's con densidad 40 Kg/m³,
- Zero ODP and Low GWP.

Puertas

- Puertas con tirador integrado y bisagra pivotante con bloqueo de apertura,
- Contrapuerta embutida con burlete triple cámara fácilmente sustituible,
- Posibilidad de cambiar el sentido de apertura de las puertas.
- Claro de puerta de 375x402 mm.

Encimeras

- Encimera de granito pizza con protector de cristal,
- Importante: las bandejas deben contener producto previamente refrigerado.

Estantes

- Parrillas interiores de 325x530 mm.
- Guías y parrillas fácilmente desmontables para la limpieza.

- Temperatura y desescarche regulada por el controlador digital táctil IP 65.
- Bandeja evaporativa sin resistencias eléctricas para una mayor eficiencia energética.
- Sistema de Condensación Ventilada,
- Mejora del sistema de extracción de la unidad condensadora,
- Evaporadores tratados con Epoxi de poliéster anticorrosión,
- Clase climática 4 (30°C, 55%HR).

Eléctrica

Conexión eléctrica: 230 V / 1 ph / 50 Hz




OPCIONAL

- Parrilla,
- Refrigerante R290,
- Conexión eléctrica 220 V / 1 ph / 60 Hz.,

- Juego de guías,
- Puerta de cristal (unitario),
- Conexión eléctrica 115 V / 1 ph / 60 Hz.

Cerradura,

ME 1000 KB (GN 1/3) = 6; (GN 1/6) = 3



ME 1000 PIZZA (GN 1/3) = 1; (GN 1/6) = 3



Dimensiones Paletización (mm)		Peso Palet (Kg.)	Potencia (W)	Comp. (HP)	Potencia frigorífica	Consumo (kWh/24h)	Inten. (A)	Container 20'/40'/40'HC	Trailer		
	Largo	Fondo	Alto	(**8*/	(00)	(,	(W a -10ºC)	(, =,	(- 1)		
ME1000PIZZA	1580	800	1300	185	424	1/5	254	2,61	2,41	7 / 15 / 30	50
ME1000KB	1080	800	1180	120	424	1/5	254	2,61	2,41	28 / 56 / 56	72



www.infrico.com info@infrico.com Tel. 00 34 957 51 03 03

Fax. 00 34 957 51 03 04

APROBADO:

DISPONIBLE EN:








Proyecto:		
Localización:		
Item #:	Cantidad:	
Modelo :		

MODELOS: ME1000PIZZA


ME1000KB

Mesa Refrigerada Gastronorm 1/1 para ensalada Serie 700

VISTA GENERAL





ME1000PIZZA




ME1000KB

PLANTA






PERFIL




ME_PIZZA



CONEXIONES

MODELOS	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)
ME1000PIZZA	286	45	302	46	487	137
ME1000KB	286	45	302	46	487	137



NOS RESERVAMOS EL DERECHO DE REALIZAR CAMBIOS TECNICOS SIN PREVIO AVISO



Infrico

Ctra. de Aguilar A-318 por Moriles km. 15,5 - A-3132 14900 Lucena (Córdoba) España www.infrico.com info@infrico.com Tel. 00 34 957 51 03 03 Fax. 00 34 957 51 03 04 APROBADO:

DISPONIBLE EN:



